

1 Rad sa slikama

Sofia Villani Scicolone, Italijanska je glumica i dobitnica Oscara, koja je u 1960-im stekla svetsku slavu.(videti sliku 1).



Slika 1: Sofija Loren

2 Rad sa tabelama

L^AT_EX omogućava jednostavno kreiranje tabela. Tabela se kreira unutar okruženja tabular koje počinje komandom `\begin{tabular}{kolone}` i završava se komandom `\end{tabular}`, a između kojih se stavlja sadržaj tabele.

1	2	3	4
	4	5	6
	7	8	9
	10		

Tabela 1: Prva složena tabela

Parametar kolone opisuje izgled tabele: za svaku kolonu navodi se jedno od slova **l**, **r** ili **c** i ona označavaju da li se sadržaj te kolone ravna ulevo (l), udesno (r) ili se centrira (c), kao i način razdvajanja kolona (l za razdvajanje vertikalnim linijama, a blanko znak za razdvajanje prazninom). Tako, na primer, opis `\begin{tabular}{|l|rc|}` definiše tabelu sa tri kolone koja je spolja uokvirena sa po dve linije. Pri tome, prva i druga kolona su razdvojene linijom, a druga i treća nisu; sadržaj prve kolone biće poravnat uz levu ivicu, druga će biti centrirana, a sadržaj treće biće poravnat udesno.

Kraj vrste u tabeli se označava sa `\\`, a horizontalna linija se dobija naredbom `\hline`. Elementi pojedinih vrsta se razdvajaju znakom `&` i mora ih biti koliko i kolona (odnosno koliko i slova l, r ili c u parametru kolone).

Neki elementi mogu da budu prazni (na primer, `pera & & mika \\`). Tabela se tretira kao jedan znak i tako se određuje njena pozicija.

Zaglavlje		
pera	2	3
	235	16

Tabela 2: Druga složena tabela

Kreiranje polja u tabeli koje obuhvata više kolona postiže se naredbom oblika: `\multicolumn{broj}{pozicija}{sadržaj}` gde broj predstavlja broj polja nad kojima se formira zajedničko polje, pozicija može biti l, r ili c, a sadržaj je sadržaj polja. Naredba `\cline{n-m}` iscrtava horizontalnu liniju samo od n -te do m -te kolone i služi za “podvlačenje” zajedničkih polja.