

Атрибутски селектор	Опис атрибутског селектора	Пример употребе атрибутског селектора
[attr]	Елементи са атрибутом attr	p[title] { color: green; } Елементи p са атрибутом title имају зелену боју текста
[attr="value"]	Елементи са атрибутом attr чија је вредност једнака (=) value	input[type="text"] { border: 1px solid; } Једнолинијско поље за унос текста (елемент input) са атрибутом type="text"
[attr*="value"]	Елементи са атрибутом attr чија вредност садржи (*) ниску value	a[href*="map"] { color: red; } Елементи a чија адреса (атрибут href) садржи ниску map било где у вредности атрибута
[attr^="value"]	Елементи са атрибутом attr чија вредност почиње (^) ниском value	a[href^="https"] { color: blue; } Елементи a чија адреса (атрибут href), почиње ниском https, односно користи протокол https
[attr\$="value"]	Елементи са атрибутом attr чија се вредност завршава (\$) ниском value	img[src\$=".bmp"] { border: 1px solid; } Елементи img чија се адреса (атрибут src), завршава са ниском .bmp, односно датотекс слике је типа .bmp
[attr ="value"]	Елементи са атрибутом attr чија вредност почиње () речју value или ниском value- (идентификатори са цртицама)	[lang ="en"] { font-style: italic; } Елементи са атрибутом lang чија је вредност једна en, en-US, en-GB итд, али не и English (атрибут почиње ниском en- или је једнак en)
[attr~="value"]	Елементи са атрибутом attr чија вредност садржи (~) реч value у листи речи раздвојених размаком	[class~="active"] { color: red; } Елементи са атрибутом class који садржи листу имена класа раздвојених размаком (укључујући и једночлану), при чему је једно од тих имена класа баш active